

【長尺ビニル床シート】が、 (メッシュバック)

施工できます。

パワー
UP!

ベンリダイン® FL

合成ゴムラテックス形床用接着剤

品番	荷姿	価格	施工㎡数
BB515	18kg	3,800円	60㎡/18kg
BB523	3kg	1,600円	10㎡/3kg

JIS F☆☆☆☆



特長
1

クッションフロア・コンポジションビニル床タイル・カーペット等の他、長尺ビニル床シート(メッシュバック)も施工できる、合成ゴムラテックス形床用接着剤。

特長
2

乾燥被膜の強度アップにより、長尺ビニル床シートの目すきを強固に抑えます。

特長
3

低VOC

低VOCにより、臭気がほとんどありません。

特長
4

初期接着力が強く、床材のおさまり性に優れています。

販売元



SANGETSU

長尺ビニル床シート(メッシュバック)が施工できる

合成ゴムラテックス形床用接着剤

ベンリダイン® FL



特長

- ①クッションフロア・コンポジションビニル床タイル・カーペット等の他、長尺ビニル床シート(メッシュバック)も施工できる、合成ゴムラテックス形床用接着剤。
- ②乾燥被膜の強度アップにより、長尺ビニル床シートの目すきを強固に抑えます。
- ③低VOCにより、臭気がほとんどありません。
- ④初期接着力が強く、床材のおさまり性に優れています。

用途

- ・ 複層ビニル床シート〈長尺ビニル床シート(メッシュバック)〉
- ・ クッションフロア ・ コンポジションビニル床タイル ・ カーペット類

施工㎡数

60㎡/18kg 10㎡/3kg

注意事項

- ①単層ビニル床シート、織布や不織布が積層されていないビニル床シート、ホモジニアスタイル(単層ビニル床タイル、複層ビニル床タイル)、置敷ビニル床タイル等の施工には使用できません。
- ②長尺ビニル床シート(メッシュバック)のジョイント部は溶接等、必ず継目処理を行ってください。
またクッションフロアのジョイント部はシーム液等で、必ず継目処理を行ってください。
- ③その他、使用に際しては本品に記載されている注意事項やMSDSをご参照願います。

適用床材一覧

床材	品名		ベンリダイン FL(品質UP)	ベンリダイン AR
S フ ロ ア	ストロング	メッシュバック	○	○
		PVCバック	×	○
	SKフロア		×	○
	グラニット		×	○
	オデオンPUR		×	○
	ウッディコルク		×	×
	ウンボロ(リノリウム)		×	×
	ココフロア(塩ビ織物床材)		×	○
	防滑性シート・プレーンエンボス		○	○
	防滑性シート・ニューセーフティ		×	○
	エスリウム・プレーン		○	○
	エスリウム・マーブル		○	○
	エスリウム・ミスト		○	○
	エスリウム・ウッドII		○	○
	機能性エスリウム		×	×
	消臭エスリウム		○	○
	店舗用 クッションフロア	不織布バック	○	○
		PVCバック	×	○
H フ ロ ア	住宅用クッションフロア		○	○
	3.5mm厚フロア		○	○
	遮音フロア		○	○
	ペット快適専科(ペット対応フロア)		○	○
	2m巾フロア		○	○
	コルクタイル		×	×
	SペットECO(パンチカーペット)		○	○
	ノンスキッド		×	○
	ノンスキッド・ステップ		×	×

床材	品名	ベンリダイン FL(品質UP)	ベンリダイン AR
巾 木 そ の 他	カラー巾木・ササラ巾木・木目調巾木等	×	×
	腰壁シート	×	○
	ウッドフロア	×	×
フ ロ ア タ イ ル	アーバン	×	○
	ストーン	×	○
	ウッド	×	○
	オリエンタル	×	○
	カラー	×	○
	タバック(耐シガレットタイル)	×	×
	2mm厚	×	○
	コンポジション	○	○
	リフォームタイル	×	○
	置敷き帯電防止タイル	×	×
カー ペ ット	ウール	○(直張工法)	○(直張工法)
	カラーテック	○(直張工法)	○(直張工法)
	アキスミンスター	○(直張工法)	○(直張工法)
	ダブルフェースウィルトン	○(直張工法)	○(直張工法)
	タフテッド	○(直張工法)	○(直張工法)
	遮音カーペット(カンガバック)	○	○
	ホームタイル、ラグコレクション	×	×
カー ペ ット タ イ ル	カーペットタイルDT、 カーペットタイルNT	×	×